

DATENBLATT

F24



GLOBAL TRUSS F24 TRAVERSENSYSTEM

Global Truss steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Bei der F24 Traverse handelt es sich um ein 4-Punktsystem. Dieses bietet für seine Baugröße und einem Rohrdurchmesser von nur 35mm ein Optimum an Volumen und Tragfähigkeit. Verbunden wird dieses System über ein spezielles konisches Verbindersystem, welches mittels eines Kupferhammers zum vollständigen Formschluss zusammengefügt wird, so dass dadurch ein optimaler Kraftschluß entsteht.

Ihre Anwendung findet die Global Truss F24 Traverse im professionellen Messe- und Ladenbau sowie in der Veranstaltungstechnik im Allgemeinen. Sie zeichnet sich zudem durch ein minimales Transportvolumen und die besondere Leichtbauweise aus.

Die konischen Verbinder befinden sich selbstverständlich im Lieferumfang - Sonderkonstruktionen und Pulverbeschichtungen sind kurzfristig realisierbar.

Global Truss hat das größte Traversenlager weltweit, so dass eine dauerhafte Lieferfähigkeit aller Systeme gewährleistet ist. Zudem ist Global Truss der einzige Traversenhersteller mit einer eigenen, nach TÜV und DIN geprüften, Coupler und Haken Range.

TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr:	35mm
Wandstärke:	1,6mm
Material:	AlMgSi F22
Eingeschweißte Schlinge	8mm
Konische Verbinder im Lieferumfang enthalten	

PRODUZIERT NACH

EN 1090-1:2009 + A1:2011


EN 1090-3

INKLUSIVE

4 X



8 X



BELASTUNGSTABELLE

Spannweite	Gleichmäßig verteilte Last	Durchbiegung	Mittige Einzellast		Einzellast in den 1/3 Punkten		Einzellast in den 1/4 Punkten		Einzellast in den 1/5 Punkten	
			Durchbiegung	Einzellast	Durchbiegung	Einzellast	Durchbiegung	Einzellast		
m	kg / m	cm	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg
2,00	131,00	0,07	0,11	263,00	0,09	88,00	0,09	66,00	0,08	26,00
3,00	87,00	0,23	0,37	260,00	0,31	87,00	0,29	65,00	0,28	21,00
4,00	64,00	0,55	0,86	257,00	0,74	86,00	0,69	64,00	0,66	16,00
5,00	51,00	1,07	1,68	255,00	1,44	85,00	1,34	64,00	1,29	12,00
6,00	42,00	1,86	2,90	252,00	2,48	84,00	2,32	63,00	2,22	9,00
7,00	36,00	2,95	4,31	233,00	3,94	83,00	3,68	62,00	3,52	7,00
8,00	31,00	4,41	5,72	204,00	5,72	82,00	5,48	62,00	5,25	6,00
9,00	27,00	6,29	7,34	181,00	7,34	81,00	7,79	61,00	7,47	5,00
10,00	24,00	8,63	9,17	161,00	11,70	80,00	10,68	60,00	10,24	4,00

Das Eigengewicht der Traverse ist in der Belastungstabelle berücksichtigt.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Besuche die offizielle Global Truss Webseite:
www.GlobalTruss.de